



FTXF-F/RXF-F
OLDALFALI SPLIT KLÍMA
Sensira

Röviden

Energiacimkék:



Funkciók:



Fűtés



Hűtés

Méretek:



Ma: 286 / 295 mm
 Szé: 770 / 990 mm
 Mé: 225 / 263 mm

Hangnyomásszint*:



beltéri egység
 csendes: 21 dBA
 alacsony: 29 dBA
kültéri egység
 61 dBA

Elérhető színek:



Fényes fehér
 FTXF

* a 35 méretosztályú egységekre érvényes hűtésben

Magas hatékonyság és kényelem

- **Semmi felhajtás:** A Sensira fehér külsejének köszönhetően könnyen illeszkedik bármely helyiségbe, egyszerű és hatékony hűtést, fűtést ígér.
- **Ár-érték arány:** A Sensira magas minőségű, de kedvező árú belépő kategóriás berendezés.
- **Intelligens vezérlés:** A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárholonnan, bármikor okostelefonról vagy tabletről.

Jellemzők és funkciók



Komfort üzemmód

A legkellémesebb hőmérsékletelosztást és légáramlást biztosító beállítás, huzathatás nélkül.



Légszűrő

Könnyedén eltávolítja a levegőben lebegő részecskéket, biztosítva a tiszta és friss beltéri levegőt.



Energiamegtakarítás készenléti üzemmódban

Készenléti üzemmódban az energiafogyasztás akár 80%-kal csökken.



Függőleges automatikus légtérelés

A terelőlapátok függőleges irányú mozgása révén eloszlatja a kívánt mennyiségű és hőmérsékletű levegőt a helyiségben.

Sensira FTXF

Oldalfali egység

Falra szerelhető egység alacsony energiafogyasztással és kényelemmel.

Jellemzők és funkciók



Hatékonyság		FTXF + RXF	FTXF20F + RXF20F	FTXF25F + RXF25F	FTXF35F + RXF35F	FTXF42F + RXF42F	FTXF50F + RXF50F	FTXF60F + RXF60D9	FTXF71F + RXF71D9	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,3/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,4/5,4/6,1	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Teljesítmény-felvétel	Hűtés	Min./Névl./Max.	kW	0,31/0,59/0,72	0,31/0,77/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	0,27/1,52/1,74	-/1,85/-	-/2,77/-
	Fűtés	Min./Névl./Max.	kW	0,25/0,64/0,95	0,25/0,75/1,11	0,25/0,94/1,50	0,25/1,24/1,40	0,26/1,46/1,91	-/1,63/-	-/2,21/-
Hűtés	Energiatahatékonysági osztály		A++ (D->A+++)						A (D->A+++)	
	Hatékonyság	P tervezett	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER				6,50			6,15	5,15	
	Éves energiafogyasztás		kWh/a	108	135	188	226	269	342	483
Fűtés (átlagos klíma)	Energiatahatékonysági osztály		A+ (D->A+++)						A (D->A+++)	
	Hatékonyság	P tervezett	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	3,80	4,80	6,20
	SCOP/A			4,20		4,30	4,10	4,06	3,81	
	Éves energiafogyasztás		kWh/a	733	801	867	1.075	1.297	1.654	2.275

Beltéri egység		FTXF	FTXF20F	FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F	FTXF50F	FTXF60F	FTXF71F	
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	286x770x225				295x990x263			
Légszűrő	Típus		Kivehető, mosható alap porszűrő							
Hangnyomás szint	Hűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dB(A)	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/45	33/36/41/45	34/37/42/46
	Fűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/44	32/35/40/44	33/36/41/45

Kültéri egység		RXF	RXF20F	RXF25F	RXF35F	RXF42F	RXF50F	RXF60D9	RXF71D9	
Méret	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	556x740x343				610x923x367		734x870x373	
Hangnyomás szint	Hűtés	Névl./Magas	dB(A)	60		61		63	66	
	Fűtés	Névl./Magas	dB(A)	60		62		63	65	
Működési tartomány	Hűtés	Körny. Min.-Max.	°CDB	-10 ~48						
	Fűtés	Körny. Min.-Max.	°CDB	-15 ~24						
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet	kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,42/0,28		R-32/675/0,55/0,37	R-32/675/0,75/0,51	R-32/675/0,80/0,54		R-32/675/1,15/0,78	
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték hossza	K.E. - B.E. Max.	m				20		30	
	Színkülönbség	B.E. - K.E. Max.	m				12		20	
Áramfelvétel	Fázis / Biztosíték mérete (MFA)	A	16				20			

(1) Beépítve a 20-25-35-50 osztályokhoz. A beltéri egység tartalmazza a 60-71 osztályok esetében.

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 36. oldalon található.

